

## Машина рубильная БЕЛАРУС МР-40-01

Машина рубильная «БЕЛАРУС» МР-40-01 с приводом от автономного двигателя предназначена для производства топливной щепы из круглых и колотых лесоматериалов, низкокачественно древесины, отходов лесопиления и деревообработки.

Для транспортировки машины рубильной «БЕЛАРУС» МР-40-01 должен использоваться трактор с номинальным тяговым усилием не менее 20 кН, который в комплект поставки не входит и может быть поставлен по дополнительному заказу.



### Технические характеристики:

Тип	прицепная на одноосном полуприцепе
Привод	от автономного дизельного двигателя
Базовое шасси	полуприцеп многофункциональный ПМ-10-05
Двигатель	Д-260.4S2 ТУ РБ 101326441.142
— мощность, кВт:	
1. Номинальная (л.с.)	156,0 (210)
2. Эксплуатационная	148,6
— удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч	249
Производительность машины, м <sup>3</sup> /ч, не менее	40
Наибольшая допустимая скорость транспортирования машины, км/ч	25
Наименьший дорожный просвет, мм	300
Манипулятор:	ГМ-42Т-01
грузовой момент на максимальном вылете, кН.м	27 ±1
вылет стрелы, м, не менее	6,5
наибольший угол поворота в горизонтальной плоскости	163 град.
Управление манипулятором:	джойстиком из кабины
Рубильный агрегат:	Foresteri C4560 (Kesla)
— максимальный диаметр перерабатываемого материала, см	45
— размеры подающего отверстия, мм, не менее	
1. Ширина	600
2. Высота	450
— режущий механизм	барабанный многолезцовый (многоножевой)
— подающий механизм	принудительный, сочетающий приёмный лоток с транспортёром и подающими приводными вальцами
— выброс щепы	верхний с устройством для изменения высоты и направления выброса (на высоту не менее